



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 13-11.1-4.5.4-1918

Наименование

Вентиляторы радиальные типа РСС

Организация-изготовитель

ООО «НПК Морсвязьавтоматика»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

4.5.4.

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-1670 от 22 июля 2025 г.

Вентиляторы радиальные.

Технические условия № ЦИУЛ.632511.001 ТУ

Программа и методика испытаний

№ ЦИУЛ.632511.001 ПМ2

Комплект рабочих чертежей в объеме ведомости

№ ЦИУЛ.632511.001 ВД1

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе во взрывоопасных зонах, на судах внутреннего, смешанного (река-море) плавания и плавучих объектах.

Настоящее Свидетельство действительно с

22.07.2025

до

21.07.2031

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг



Директор Северо-Западного филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала

(подпись)

Надеин П.Ф.

(фамилия и.о.)

22.07.2025

(дата выдачи)



13.25.091.219495

Технические показатели

Тип: PCC 2,5/6,3, PCC 6,3/6,3, PCC 2,5/10, PCC 6,3/10, PCC 10/10, PCC 16/10, PCC 25/10, PCC 40/10, PCC 80/10, PCC 4/16, PCC 6,3/16, PCC 10/16, PCC 16/16, PCC 25/16, PCC 40/16, PCC 63/16, PCC 100/16, PCC 160/16, PCC 400/16, PCC 2,5/25, PCC 8/25, PCC 16/25, PCC 25/25, PCC 40/25, PCC 63/25, PCC 100/25, PCC 400/25, PCC 4/40, PCC 6,3/40, PCC 10/40, PCC 16/40, PCC 25/40, PCC 40/40, PCC 63/40, PCC 100/40, PCC 160/40, PCC 10/63, PCC 25/63, PCC 50/63, PCC 100/63, PCC 200/63.

Исполнение: общего назначения /искробезопасное /взрывозащищенное

Производительность, м³/ч: от 250 до 20000

Тип привода: электрический, одобренного РКО типа

Мощность электродвигателя, кВт: от 0,37 до 75,0

Род тока: переменный трехфазный

Номинальное напряжение, В: 380

Частота тока, Гц: 50

Степень защиты: IP54, IP55, IP65

Климатическое исполнение: ОМ, категория размещения «2» или «5» по ГОСТ 15150

Формы исполнения по положению корпуса вентилятора: П0°, П90°, П180°, П270°, Л0°, Л90°, Л180°, Л270°

Степень взрывозащиты: 1ExdIIBT4Gb или ниже (по согласованию с Заказчиком)

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.